Condor Gold: 3,60 m wahre Mächtigkeit mit 29,1 g/t Gold und 4,10 m wahre Mächtigkeit mit 15,23 g/t Gold

24.09.2021 | IRW-Press

- aktueller Stand der Bohrungen im Tagebau Mestiza

24. September 2021 - Condor Gold (Condor, Condor Gold oder das Unternehmen) (AIM: CNR; TSX: COG) gibt bekannt, dass die erste Phase der Infill-Bohrungen (39 Bohrungen, Gesamtlänge 3371,58 m) mittels Diamant-Kernbohrverfahrens im Tagebau Mestiza abgeschlossen und alle Analyseergebnisse eingegangen sind. Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen stimmen mit früheren Bohrgehalten und Mächtigkeiten überein, zeigen eine gute Kontinuität der Goldmineralisierung zwischen benachbarten Bohrungen in den hochgradigen Zonen und geben dem geologischen Modell mehr Vertrauen. Das gesamte Bohrprogramm im Tagebau Mestiza umfasst ca. 7.800 Bohrmeter, 2 Bohrgeräte sind vor Ort in Betrieb, die Bohrungen sollen innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen sein. Das Hauptziel des Bohrprogramms besteht darin, die vermutete Mineralressource in eine angedeutete Mineralressource mit höherem Vertrauen für die Aufnahme in eine wirtschaftliche Mineralreserve umzuwandeln und den genehmigten Tagebau Mestiza für den Abbau vorzubereiten.

Die wichtigsten Punkte

- 4,1 m wahre Mächtigkeit mit 15,23 g/t Gold ab 47,80 m (Bohrung LIDC514) ca. 40 m unter der Oberfläche.

- 3,6 m wahre Mächtigkeit mit 29,1 g/t Gold ab 105,70 m (Bohrung LIDC471) ca. 85 m unter der Oberfläche.

- Die Analyseergebnisse zeigen eine gute Kontinuität der Goldmineralisierung zwischen benachbarten Bohrungen in den hochgradigen Zonen und geben dem geologischen Modell mehr Vertrauen.

- Das gesamte Bohrprogramm im Tagebau Mestiza umfasst ca. 7.800 Bohrmeter, 2 Bohrgeräte sind vor Ort in Betrieb, die Bohrungen sollen innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen sein.

- Der Tagebau Mestiza verfügt laut PEA vom September 2021 derzeit über geschätztes vollständig verdünntes Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage von 499.000 t mit 5,37 g/t Gold für 86.000 Unzen Gold. Eine frühzeitige Förderung wird zurzeit anvisiert.

Mark Child, Chairman und CEO, kommentierte:

Ich freue mich über die ersten Ergebnisse des 7.800 m umfassenden Infill-Bohrprogramms in unserem genehmigten hochgradigen Tagebau Mestiza, der für eine frühe Produktion vorgesehen ist. Die heute bekannt gegebenen hochgradigen Bohrabschnitte mit einer wahren Mächtigkeit von 4,1 m mit 15,23 g/t Gold und 3,6 m wahrer Mächtigkeit mit 29,1 g/t Gold, etwa 40 m bzw. 85 m unter der Oberfläche, werden möglicherweise unseren Mineralressourcenbestand in Mestiza vergrößern und die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern, obwohl dies erst am Ende dieser Bohrkampagne bestätigt wird.

Die PEA vom September 2021 schätzte, dass der Tagebau Mestiza derzeit vollständig verdünntes Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage im Umfang von 499.000 t mit 5,37 g/t Gold für 86.000 Unzen Gold liefern kann. Die engeren Bohrabstände haben aus relativ geringer Tiefe hochgradige Bohrabschnitte geliefert, die den bestehenden monatlichen Minenplänen erhebliches Vertrauen verleihen.

Über den Tagebau Mestiza

Der Tagebau Mestiza befindet sich innerhalb der Erzganggruppe La Mestiza, der eine hochgradige Tagebau-Mineralressourcenschätzung (MRE) von 432.000 t mit 8,6 g/t Gold (92.000 t mit 12,1 g/t Gold für 36.000 Unzen Gold in der Kategorie angedeutet und 341.000 t mit 7,7 g/t Gold für 85.000 Unzen Gold in der Kategorie vermutet) und eine Untertagebau-Mineralressource von 118.000 t mit 5,5 g/t Gold in der Kategorie angedeutet und 984.000 t mit 5,3 g/t Gold für 169.000 Unzen Gold in der Kategorie vermutet beherbergt

(siehe Pressemeldung vom 28. Januar 2019 und Tabelle 1 unten). Die Erzganggruppe ist Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts La India (das Projekt).

Am 9. September 2021 gab Condor die wichtigsten Ergebnisse eines technischen Berichts über das Projekt bekannt, der von SRK Consulting (UK) Limited (SRK) erstellt wurde. Dieser technische Bericht (der technische Bericht) präsentiert die Ergebnisse einer strategischen Bergbaustudie, die nach den Standards der auf dem Projekt im Jahr 2021 durchgeführten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) angefertigt wurde (siehe Pressemeldung vom 9. September 2021). Der technische Bericht der PEA 2021 wird gemäß den Standards der kanadischen Vorschrift NI 43-101 innerhalb von 45 Tagen nach der Veröffentlichung vorgelegt. Die PEA umfasst Tagebauszenarien mit Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage aus dem Tagebau Mestiza. Das geschätzte vollständig verdünnte Beschickungsmaterial für die Aufbereitungsanlage in der PEA beträgt 499.000 t mit 5,37 g/t Gold für 86.000 Unzen Gold. Unter der Annahme einer metallurgischen Ausbringung von 91 % und einem Goldpreis von 1.700 USD pro Unze würde die Goldproduktion 78.260 Unzen Gold betragen und die Einnahmen bei 133 Millionen USD liegen.

Die Erzganggruppe Mestiza befindet sich nur 3 km von der genehmigten Aufbereitungsanlage auf Condors Projekt La India entfernt und besteht aus mehreren goldhaltigen Quarzgängen, die sich über einen 800 m breiten Korridor erstrecken und entlang eines breiten Bergrückens 1.500 m bis 2.000 m in nordnordwestlicher bis südsüdöstlicher Richtung streichen (siehe Abbildung 1). Die mit Gold mineralisierten Gänge befinden sich in steil einfallenden Verwerfungen und in geringerem Maße als Brekzien und Stockwerk-Erzschnüre innerhalb von Bruchzonen an den Wänden der Verwerfungen. Die Goldmineralisierung ist am besten dort erschlossen, wo das Wirtsgestein auf beiden Seiten der Verwerfung ein harter vulkanischer Schmelztuff ist. Die hohen Gehalte treten in Verwerfungen auf, wo frühe Quarzgänge und Quarzbrekzien durch Bewegung entlang der Verwerfungsebenen zu Verwerfungsbrekzien, Quarzsanden oder sogar Verwerfungstonen zermahlen wurden. In einem späteren Stadium wird an einigen Stellen eine Quarzmineralisierung nach dem Entstehen der Verwerfung festgestellt, die die Verwerfungsbrekzien und Sande überprägt. Laut Interpretation steht die Goldmineralisierung mit beiden Phasen der Quarzentwicklung in Zusammenhang.

Die Erzganggruppe Mestiza ist in Streich- und Fallrichtung offen und mittels Sammeln von Gesteinssplitterproben wurden parallele Gänge identifiziert, die sich außerhalb des Bereichs der MRE der Erzganggruppe Mestiza befinden. Die MRE der Lagerstätte kann möglicherweise durch zusätzliche Bohrungen erweitert werden.

Abbildung 1. Die Lage der vollständig genehmigten Tagebaugruben bei Mestiza in Bezug auf die genehmigte Mineninfrastruktur. Tagebau-Mineralressourcen in Blau dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61646/Condor_RNS_Mestiza_240921_DEPRcom.001.png

Über die Infill-Bohrungen

In der ersten Phase der 3.371,58 m umfassenden Infill-Bohrungen wurde der Bohrabstand von einer Mischung von 50 m- bis 100 m-Abständen auf reguläre 50 m entlang in Streichrichtung und ein 50 m-Raster in Fallrichtung gestrafft. Im Bereich der wichtigsten Tagebauressource des Erzgangs Tatiana wird derzeit eine zweite Phase von Infill-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 4.500 m in Abständen von 25 m in Streichrichtung und 50 m in Fallrichtung durchgeführt. Die Zielsetzung des Bohrprogramms besteht darin, das Vertrauen des geologischen Modells und der zukünftigen Minenpläne weiter zu verbessern, damit die Hochstufung eines signifikanten Anteils der im Tagebau geschätzten 85.000 Unzen der Kategorie vermutet in die Kategorie angedeutet möglich wird.

Besprechung der Analyseergebnisse

Die Analyseergebnisse stimmen im Allgemeinen mit den vorherigen Bohrungen in größeren Abständen überein. Die Bohrungen, die zwischen früheren hochgradigen Abschnitten niedergebracht wurden, lieferten hochgradige Goldabschnitte, die laut Interpretation eine gute Kontinuität der Goldmineralisierung in dem Gebiet demonstrieren (Tabelle 1 unten zeigt die bisher besten 8 Bohrabschnitte). Das Unternehmen stellt fest, dass der bisher beste Bohrabschnitt aus dem Tagebau Mestiza von der Basis der Haupttagebaugrube stammt: 3,90 m (3,6 m wahre Mächtigkeit) mit 29,1 g/t Gold ab 105,70 m in Bohrung LIDC471. Dies wird durch einen Abschnitt von 4,5 m (4,11 m wahre Mächtigkeit) mit 15,23 g/t Gold aus einer Bohrtiefe von 47,8 m (Bohrung LIDC514) ca. 50 m höher und 25 m in Streichrichtung unterstützt. Die zweite Phase der Infill-Bohrungen in Abständen von 25 m in Streichrichtung mit Abständen der Bohrprobenentnahme von 50 m in Fallrichtung in den Bereichen der Tagebaugruben ist mit dem Ziel im Gange, um das Vertrauen in das geologische Modell und in die Mineralressourcenschätzung weiter zu stärken.

Tabelle 1. Die acht besten Goldabschnitte aus den Bohrungen im Erzgang Tatiana bei Mestiza.

	Bohrloch-Nr.	Abschnitt ab (m)	Abschnitt bis (m)	Abschnittslänge (m)	wahre Mächtigkeit (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Wahre Gehalts-mächtigkeit (gm/t)
1	LIDC47101	7109,60	7109,90	3,6		29,051		104,4
2	LIDC3476	7080,00	3,30	2,4		28,339		68,4
3	LIDC5147	8052,30	4,50	4,1		15,223		62,6
4	LIDC35160	5164,03	5,55	2,6		23,367		60,6
5	LIDC36142	6146,23	0,60	3,3		13,714		45,5
6	LIDC5221	2022,35	1,15	1,0		43,434		45,2
7	LIDC3640	3043,40	3,10	2,6		14,429		38,0
8	LIDC50206	0208,92	87	2,7		13,915		37,7

Tabelle 2. Mineralressourcenschätzung - Erzganggruppe Mestiza (Januar 2019)

SRK MESTIZA DARSTELLUNG DER MINERALRESSOURCEN AUFGETEILT NACH ERZGÄNGEN, STAND JANUAR 2019

Kategorie	Gebiet	Erzgang	Cut-off-Gehalt (Tsd. t)	Gold (g/t.)	Gold (Tsd. Unzen)	Silber (g/t.)	Silber (Tsd. Unzen)
Angedeutet	Erzgang-grupa Mestiza	Tatiana	0,5	92	12,1	36	19,5
		Tatiana	2,0	118	5,5	21	11,3
Vermutet	Erzgang-grupa Mestiza (1)	Tatiana	0,5	220	6,6	47	13,6
		Tatiana	2,0	615	3,9	77	8,8
		Buenos Aires (1)	0,5	120	9,8	38	
		Buenos Aires (2)	2,0	188	7,1	43	
		Espinito (2)	2,0	181	8,4	49	

(1) Die Tagebaugruben Mestiza sind für den Tagebau geeignet und die Mineralressourcenschätzungen sind auf Whittle-optimierte Gruben beschränkt, die laut SRK auf den folgenden Parametern basieren: Goldpreis von 1.500 USD pro Unze Gold ohne Anpassungen. Die Preise basieren auf Erfahrungen aus anderen SRK-Projekten. Die Annahmen zur metallurgischen Ausbringung von 96 % für Gold basieren auf bisher durchgeführten Testarbeiten. Grenzkosten von 19,36 USD/t für die Aufbereitung, 5,69 USD/t für Gemein- und Verwaltungsausgaben und 2,35 USD/t für den Bergbau, Neigungswinkel von 45°, definiert durch die geotechnische Studie des Unternehmens, Transportkosten von 1,25 USD/t wurden zur Mestiza-Erztonnage hinzugefügt, um den Transport zur Aufbereitungsanlage zu berücksichtigen.

(2) Untertage-Mineralressourcen unterhalb des Tagebaus werden mit einem Cut-off-Gehalt von 2,0 g/t über eine Mindestmächtigkeit von 1,0 m berichtet. Cut-off-Gehalte basieren auf einem Preis von 1.500 USD pro Unze Gold und einer Goldausbringung von 91 Prozent für Ressourcen, Kosten von 19,36 USD/t für die Aufbereitung, 4,55 USD/t für Gemein- und Verwaltungsausgaben und 50,0 USD/t für den Bergbau, ohne die

Einnahmen aus anderen Metallen zu berücksichtigen.

(3) Mineralressourcen sind keine Erzreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln, und wurden verwendet, um Zwischensummen, Gesamtsummen und gewichtete Durchschnitte abzuleiten. Solche Berechnungen beinhalten von Natur aus einen Rundungsgrad und führen folglich zu einer Fehlerspanne. Wo diese vorkommen, betrachtet SRK sie nicht als wesentlich. Alle Sammelproben wurden, wo angemessen, gedeckelt. Die Konzession ist vollständig im Besitz von Condor Gold plc und wird von diesem Unternehmen betrieben.

(4) Der für die Berichterstattung der Mineralressourcenschätzung angenommene Berichtsstandard verwendet gemäß NI 43 -101 die Terminologie, Definitionen und Richtlinien der vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) festgelegten Standards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Mai 2014)

((5) Herr Benjamin Parsons, MSc (MAusIMM(CP), Mitgliedsnummer 222568SRK, führte im Auftrag von SRK eine Ortsbesichtigung der Lagerstätte durch. Er ist ein geeigneter unabhängiger qualifizierter Sachverständiger, wie dieser Begriff in National Instrument 43-101 definiert ist.

Tabelle 3. Neue Bohrabschnitte aus der Infill-Bohrkampagne 2021 im Erzgang Tatiana.

Bohrloch-Nr.	UTM WGS84-16N, Ansatzpunkt	Neigung/Azimut	von (m)	bis (m)	Bohrlänge (m)	Wahre Mächtigkeit (m)	Gold (ppm)	Silber (ppm)	Anmerkung
LIDC4565	4574141E-45/0173,7140,700,7 14133030 X-sect 2000	0	0				11,210		Tatiana, verworfener Erzgang
LIDC4566	4574186E-51/0100,1180,700,6 14133059 X-sect 1975	5	5				1,693		Tatiana, verworfener Erzgang im Hangende
			137,10	141,40	3,70	3,3812			Tatiana, verworfener Quarzerzgang und Brekzie
Inkl.			138,10	139,20	1,01	0,9822	9,98		Tatiana, verworfener Erzgang
LIDC4567	4574222E-49/0105,6110,85,254,9 14132861 X-sect 1925	0	5				4,681		Tatiana, verworfener Quarzerzgang und Brekzie
Inkl.			108,20	109,40	1,25	1,2165	16,72		Tatiana, verworfener Quarzerzgang
LIDC4569X	4574200E-47/074,0075,251,251,2 14133828 X-sect 1950	3N	559				4,841	6	Tatiana, verworfener Quarzerzgang
LIDC4570	4574228E-48/062,8063,300,500,5 14133629 X-sect 1950	1N	555				1,702		Tatiana, HW3-Verwerfungsbrekzie
			67,00	67,35	0,35	0,3574	3,57		Tatiana, HW2-Verwerfungsbrekzie
			71,00	73,25	2,25	1,4661	1,46		Tatiana, HW1-Verwerfungsbrekzie
			78,40	79,30	0,90	0,8153	15,53		Tatiana, verworfener

						Erzgang
LIDC4574090E-50/0105,7109,63,903,6					29,051	Tatiana, ver
71	14134228	0	0		9	worfener
X-se8N						Erzgang
ct	554					
2125 ü. d.						
	M.					
LIDC4574238E-48/066,3070,654,354,1					5,7124	Tatiana, ver
72	14133459					worfener
X-se4N						Erzgang
ct	551					und
1925 ü. d.						
	M.					Stockwerk
						im
						Hangende
Inkl.		68,5070,652,152,0			8,5424	Tatiana, ver
						worfener
						Erzgang
LIDC4574270E-49/081,8090,809,008,3					1,698	Tatiana,
73	14131858					Verwerfungs
X-se0N						zone
ct	550					
1825 ü. d.						
	M.					
		inkl.81,8082,000,200,2			3,123	Tatiana, Ver
						werfungs-/St
						ockwerkszone
						im
						Hangende
		inkl.84,9085,700,800,7			1,567	Tatiana, Ver
						werfungs-/St
						ockwerkszone
						im
						Hangende
		inkl.87,2088,100,900,8			0,589	Tatiana, Ver
						werfungs-/St
						ockwerkszone
						im
						Hangende
		inkl.88,4590,802,352,2			5,2717	Tatiana, ver
						worfener
						Erzgang
LIDC4574120E-46/0134,2136,72,512,4					3,0610	Tatiana,
74	14133730	0	1			verworfener
X-se2N						Erzgang
ct	556					
2050 ü. d.						
	M.					
LIDC4574359E-48/010,9513,202,252,1					1,6111	Tatiana, obe
75	14131629					re
X-se3N						Zone
ct	534					
1750 ü. d.						
	M.					
		16,0518,802,752,6			3,9313	Tatiana,
						untere

					Zone
LIDC4574405E-68/031,5032,651,150,9 76 14131028 X-se6N ct 530 1675 ü. d. M.				0,04-2	Tatiana, Verwerfung
LIDC4574054E-67/099,12106,37,245,5 77 14134931 X-se6N ct 553 2175 ü. d. M.			6	4,2110	Tatiana, Erzgang und Brekzie im Liegenden
	inkl.100,6 5	102,11,521,2 7		17,627	Verworfener Quarzerzgang
	inkl.104,3 0	106,32,061,6 6		1,398	Verworfene Quarzbrekzie
LIDC4574456E-48/012,5014,451,951,8 78 14130830 X-se9N ct 526 1625 ü. d. M.				0,755	Tatiana, Verwerfung brekziöser Erzgang
LIDC4574500E-48/08,15 10,452,302,1 82 14130729 X-se1N ct 523 1575 ü. d. M.				0,4510	Tatiana, Verwerfung und Brekzie im Liegenden
LIDC4574079E-58/045,7548,432,682,3 83 14135230 X-se7N ct 555 2175 ü. d. M.				3,7513	Tatiana, Brekzie im Hangende und verworfener Erzgang
	Inkl.47,7748,430,660,6			13,1236	Verworfener Erzgang
LIDC4574551E-57/04,10 5,60 1,501,3 84 14130430 X-se4N ct 520 1525 ü. d. M.				1,17-2	Tatiana, Hangende oberhalb Hohlraum
LIDC4574598E-49/011,4017,706,305,8 85 14130129 X-se1N ct 517 1450 ü. d. M.				0,04-2	Tatiana, Verwerfung Brekzie
LIDC4574668E-46/05,60 7,15 1,551,5 86 14129930 X-se6N ct 525 1400 ü. d.				0,112	Tatiana, Liegendes

	M.					
LIDC4574030E-54/059,4760,100,630,6 87 X-se8N ct 2225 ü. d. M.	14135432 554				1,092	Tatiana, verworfene Quarzbrekzie
LIDC4574695E-49/020,4522,251,801,7 88 X-se5N ct 1375 ü. d. M.	14129729 526				0,802	Tatiana, Verwerfungsbrekzie with Quarzerzgang
LIDC4574710E-50/028,0530,702,652,4 89 X-se3N ct 1350 ü. d. M.	14129629 526				0,4913	Tatiana, Verwerfungsbrekzie mit Quarzfragmenten
LIDC4574327E-50/011,9013,001,106,0 91 X-se9N ct 1800 ü. d. M.	14132159 540				1,276	Tatiana, brekziöse Verwerfungs-Quarzbrekzie
LIDC4574055E-61/0123,0126,53,512,9 92 X-se1N ct 2150 ü. d. M.	14134532 554	6	7		3,9617	Tatiana, verworfener Quarzerzgang
	Inkl.	123,5125,01,531,3 2		5	7,5428	
LIDC4574268E-69/064,4065,801,400,9 93 X-se5N ct 1875 ü. d. M.	14132461 550				0,895	Tatiana, HW1-verworfene Erzschnur
		73,1075,402,301,1			0,718	Tatiana, brekziöser Quarz (Brekzie)
LIDC4574049E-48/0190,6193,63,052,8 94 X-se9N ct 2100 ü. d. M.	14133233 556	2	7		1,594	Tatiana, gebänderte HW-Erzgänge
		204,3205,81,521,4 5		7	0,583	Bruchzone mit Quarz-Stockwerk
		210,4218,68,157,6 5		0	0,673	Verwerfungszone

	Inkl.	216,32	17,20,900,8	3,646	Verworfener Quarzerzgang
		0	0		
LIDC4574301E-60/017,6519,201,551,3				1,866	Tatiana, Erzgang
95	14132560				
X-se9N					
ct	543				
1850 ü. d. M.					
LIDC4574294E-51/014,9019,854,954,5				1,1310	Tatiana, verworfener Erzgang im Hangende
98	14133059				
X-se9N					
ct	551				
1875 ü. d. M.					
		24,45	27,653,202,9	1,144	Tatiana, verworfener Erzgang
LIDC4574616E-48/0107,4109,01,551,4				1,677	Tatiana, verworfener Erzgang
99	14129230	5	0		
X-se9N					
ct	537				
1400 ü. d. M.					
LIDC5574105E-46/0206,0208,92,872,7				13,915	Tatiana, verworfener Erzgang und Brekzie im Liegenden
00	14132930	5	2	1	
X-se2N					
ct	558				
2025 ü. d. M.					
	Inkl.	206,02	06,80,820,8	47,740	Tatiana, verworfener Erzgang
		5	7	0	
LIDC5574669E-48/089,0589,750,700,7				5,476	Tatiana, verworfene Quarzbrekzie
01	14129130				
X-se7N					
ct	523				
1350 ü. d. M.					
LIDC5574063E-50/034,4535,070,620,6				6,676	Hangende von Tatiana
02	14134030				
X-se3N					
ct	554				
2125 ü. d. M.					
		145,91	53,67,647,0	0,131	Tatiana, Verwerfung und Quarzbrekzie
		6	0		
LIDC5574836E-51/030,3531,851,501,4				0,42-2	Tatiana, Verwerfung
08	14129230				
X-se3N					
ct	535				
1225 ü. d. M.					

LIDC5574088E-50/0108,8110,41,601,5 0,53-2 HW-Kalzit-Quarz-Brekzie							
09	14133732	0	0				
X-se8N							
ct	555						
2100 ü. d. M.							
			120,4121,00,530,5 7	0		1,225	HW-Kalzit-Quarz-Erzgang
			137,8138,91,111,0 6	7		2,563	HW-Quarz-Stockwerk
			147,6148,50,920,8 0	2		1,807	Verworfener brekziöser Erzgang Tatiana
LIDC5574791E-51/023,1523,600,450,4 0,164 Tatiana-Struktur							
11	14129430						
X-se6N							
ct	526						
1275 ü. d. M.							
LIDC5574140E-49/028,2032,954,754,4 2,8813,9Tatiana, Verwerfung sletten-schicht und Brekzie im Liegenden							
12	14134930						
X-se0N							
ct	557						
2100 ü. d. M.							
LIDC5574519E-54/0133,3134,20,900,8 1,70-2,0Buenos Aires 1							
13	14134032	0	0				
X-se0N							
ct	571						
1725 ü. d. M.							
LIDC5574130E-51/047,8052,304,504,1 3 15,223,4Tatiana, Abbaupfeiler und Liegendes, amalgamiert (teilweise erschöpft)							
14	14134730						
X-se4N							
ct	556						
2100 ü. d. M.							
	Inkl.	44,8046,30-	-	-	-		Hohlraum aus handwerklichem Abbau
	Inkl.	46,3046,800,500,5				1,3516	Abbaupfeiler, handwerkliche Abbau stätte
	Inkl.	46,8048,30-	-	-	-		Hohlraum aus handwerklichem Abbau

	Inkl.	48,3052,304,003,7	16,9246	Handwerkliche Abbaustätte, Liegendes
LIDC5573876E-55/034,9536,151,201,0 22 X-se1Nct 508 2475 ü. d. M.			7,2515,9	Tatiana, verworfener brekziöser Erzgang
		42,2242,340,120,1	7,386,0	Buenos Aires 1, verworfener brekziöser Erzgang
		47,8450,322,482,1	1,09-2,0	Buenos Aires 2, verworfener brekziöser Erzgang
LIDC5573897E-50/321,2022,351,151,0 23 X-se4Nct 508 2450 ü. d. M.			43,4340	Tatiana, verworfener brekziöser Erzgang

Die wahre Mächtigkeit ist eine Interpretation auf Grundlage der aktuellen Interpretation der Erzgänge und

könnte in Zukunft überarbeitet werden.

*Anmerkung: Bureau Veritas Mineral Laboratories, Kanada (www.bureauveritas.com/um) lieferte die Analyseergebnisse der Bohrungen.

Anmerkungen:

1. Die Probenüberwachungskette wird von Condors Geologie-Team vor Ort beaufsichtigt. Die gemeldeten Ergebnisse stammen aus Kernproben von Diamantbohrungen. Die zu analysierenden Bohrkernabschnitte werden mit einer mechanisierten Bohrkernsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte zur geochemischen Analyse an das Labor geschickt und die andere Hälfte für zukünftige Referenzen und Verwendungen aufbewahrt wird. Der Diamantbohrkern hatte einen HQ-Durchmesser und die Ausbringungsraten liegen bei allen gemeldeten Bohrungen durchweg bei 100 %.

2. Probenahme- und Analyseverfahren unterliegen einem umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QAQC)-Programm. Das QAQC-Programm umfasst das Einfügen von Doppelproben, Blindproben und zertifizierten Referenzmaterialien in den Probenstrom. Goldanalysen werden mittels Standard-Brandprobenprotokollen an einer 50-Gramm-Einwaage mit anschließendem Atomabsorption-(AAS)-Verfahren durchgeführt. Bei Analyseergebnisse über 10 Gramm pro Tonne wird das Gravimetrieverfahren verwendet.

3. Probenvorbereitung und -analyse werden von dem unabhängigen Labor Bureau Veritas Laboratories, Kanada, durchgeführt. Die Proben werden in Managua zerkleinert und vorbereitet und die Gesteinspulverproben für die Brandprobe werden nach Vancouver, Kanada, geschickt. Das Labor erfüllt die Anforderungen von ISO/IEC 17025 und ISO 9001 und verwendet ein Laborinformationsmanagementsystem zur Probenverfolgung, Qualitätskontrolle und Berichterstattung.

Über Condor Gold plc:

Condor Gold plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua eine Umweltgenehmigung (UG) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India (Projekt La India) erteilt hat. Die UG gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua.

Das Projekt La India enthält eine Mineralressource von 9.850.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,6 Gramm Gold pro Tonne, also 1.140.000 Unzen Gold, in der angezeigten Kategorie sowie 8.479.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 Gramm Gold pro Tonne, also 1.179.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Bei der Berechnung der Tagebau- bzw. Tiefbauressourcen wurde ein Goldpreis von 1.500 USD pro Unzen sowie ein Cutoff-Wert von 0,5 Gramm Gold pro Tonne bzw. 2,0 Gramm Gold pro Tonne unterstellt. Bei einem Teil der abgeleiteten Ressource wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 Gramm Gold pro Tonne angewendet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 enthaltene Unzen Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.condorgold.com oder über:

Condor Gold plc
Mark Child, Chairman und CEO
+44 (0) 20 7493 2784

Beaumont Cornish Limited
Roland Cornish und James Biddle
+44 (0) 20 7628 3396

SP Angel Corporate Finance LLP
Ewan Leggat
+44 (0) 20 3470 0470

H&P Advisory Limited
Andrew Chubb und Nilesh Patel
+44 207 907 8500

Blytheweigh
Tim Blythe und Megan Ray
+44 (0) 20 7138 3204

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Condor Gold plc
7/8 Innovation Place
Douglas Drive
Godalming
Surrey GU7 1JX

Haftungsausschluss: Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

Qualifizierte Sachverständige: Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ben Parsons, einem leitenden Berater für Ressourcengeologie bei SRK Consulting (U.S.), Inc., einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP), durchgeführt. Ben Parsons verfügt über etwa achtzehn Jahre Erfahrung in der Exploration, der Definition und dem Abbau von Edel- und Basismetall-Mineralressourcen. Ben Parsons ist Vollzeitangestellter von SRK Consulting (U.S.), Inc., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Art der Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators und gemäß den Anforderungen der Ausgabe Juni 2009 der AIM Note for Mining and Oil & Gas Companies zu gelten. Ben Parsons stimmt der Veröffentlichung der Inhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die für die Lagerstätten Mestiza und America gemeldeten Studien zur Abbauverwässerung wurden unter der Aufsicht von Dr. Tim Lucks, leitendem Berater für Geologie & Projektmanagement bei SRK Consulting (UK) Limited durchgeführt. Dr. Lucks ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP). Tim Lucks ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 definiert. Tim Lucks stimmt der Veröffentlichung der Inhalte, die sich auf die Verwässerungsstudien für America und Mestiza beziehen, in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die für den technischen Bericht zuständigen qualifizierten Sachverständigen sind Dr. Tim Lucks, Mitarbeiter von SRK Consulting (UK) und die Herren Fernando Rodrigues, Stephen Taylor und Ben Parsons, Mitarbeiter von SRK Consulting (U.S.) Inc. Herr Parson zeichnet für die Mineralressourcenschätzung verantwortlich, Herr Rodrigues für die Tagebauaspekte, Herr Taylor für die Tiefbauaspekte und Dr. Lucks für die Aufsicht der verbleibenden technischen Disziplinen und die Zusammenstellung des Berichts.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Gerald D.

Crawford, P.E., Chief Technical Officer von Condor Gold plc, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheatle, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die laufenden Studien zur Abbauverwässerung und der Grubenoptimierung sowie die Aufnahme dieser Studien in einen Abbauplan oder zukünftige Erschließungs- und Produktionspläne für das Projekt La India. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie wollen, antizipieren, planen, fortsetzen, Strategien, schätzen, erwarten, projizieren, vorhersagen, Potenzial, anpeilen, beabsichtigen, glauben, potenziell, könnte, möglicherweise, wird und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensysteme; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung und Ressourcen; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technisches Glossar

Assay / Analyse	Der Labortest, der durchgeführt wird, um den Anteil eines Minerals in einem Gestein oder einem anderen Material zu bestimmen. Wird normalerweise als Teile pro Million angegeben, was einem Gramm des Minerals (z. B. Gold) pro Tonne Gestein entspricht.
Ag	Silber
Au	Gold
Brekzie	Fragmentiertes Gestein, bestehend aus runden bis kantigen gebrochenen Gesteinsfragmenten, die von Mineralzement oder einer

	feinkörnigen Matrix zusammengehalten werden. Entstehung durch vulkanische, tektonische, sedimentäre oder hydrothermale Vorgänge.
Down-dip / entlang des Einfallwinkels	Weiter abwärts in Richtung der tiefsten Teile eines Erzkörpers oder einer Mineralisierungszone.
Epithermal	Mineralische Erzgänge und Erze, die sich in geringer Tiefe bei niedrigem Druck und Temperaturen zwischen 50 und 300 °C aus Flüssigkeiten ablagern.
Fault / Verwerfung	Die Ebene, entlang der sich zwei Gesteinsmassen in entgegengesetzte Richtungen bewegt haben oder gegeneinander gleiten.
Footwall / Liegendes	Ursprünglich ein Begriff von Bergleuten, der sich auf das Gestein unterhalb der mineralisierten Zone bezog, die sie abbauten. Heute wird er häufig für das Gestein neben und unter einem Erz- oder Mineralisierungskörper oder einer geologischen Verwerfung verwendet. Beachten Sie, dass bei steil einfallenden tafelförmigen Erzen oder mineralisierten Körpern das Liegende eher zur Vertikalen als zur Horizontalen geneigt ist.
Grade / Gehalt	Der Anteil eines Minerals innerhalb eines Gesteins oder eines anderen Materials. Bei Goldmineralisierungen wird dies normalerweise als Gramm Gold pro Tonne Gestein (g/t) angegeben.
g/t	Gramm pro Tonne
Indicated Mineral Resource / Angedeutete Mineralressource	Der Teil einer Mineralressource, für den die Tonnage, die Dichte, die Form, die physischen Eigenschaften, der Gehalt und der Mineraliengehalt mit einem angemessenen Maß an Sicherheit geschätzt werden können. Er basiert auf Daten aus Explorationen, Probenahmen und Untersuchungen, die durch geeignete Verfahren von Standorten wie Ausbissen, Schürfgräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöchern gesammelt wurden. Die Standorte haben einen zu großen oder unangemessenen Abstand zueinander, um die geologische und/oder Gehaltskontinuität zu bestätigen, liegen aber eng genug beieinander, um eine Kontinuität annehmen zu können.
Inferred Mineral Resource / Vermutete	Der Teil einer Mineralressource, für den die Tonnage, der Gehalt und der Mineraliengehalt mit einem geringen Maß an Sicherheit geschätzt werden können. Er wird auf Grund von geologischen Beweisen und einer angenommenen, aber nicht verifizierten

Mineralressource	geologischen und/oder gehaltlichen Kontinuität vermutet. Er beruht auf Informationen, die mittels geeigneter Techniken von Orten wie Aufschlüssen, Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöcher gesammelt wurden, die möglicherweise begrenzt oder von unsicherer Qualität und Zuverlässigkeit sind.
Hanging wall / Hangende	Ursprünglich ein Begriff von Bergleuten, der sich auf das Gestein oberhalb der mineralisierten Zone bezog, die sie abbauten. Heute wird er häufig für das Gestein neben und über einem Erz- oder Mineralisierungskörper oder einer geologischen Verwerfung verwendet. Beachten Sie, dass bei steil abfallenden tafelförmigen Erzen oder mineralisierten Körpern das Hangende eher zur Vertikalen als zur Horizontalen geneigt ist.
Kt	Tausend Tonnen
Mineralressource	Eine Konzentration oder ein Vorkommen von Material von wirtschaftlichem Interesse in oder auf der Erdkruste in einer Form, Qualität und Quantität, die vernünftige und realistische Aussichten für eine eventuelle wirtschaftliche Förderung bietet. Der Ort, die Menge, der Gehalt, die Kontinuität und andere geologische Merkmale einer Mineralressource sind bekannt, werden anhand spezifischer geologischer Kenntnisse geschätzt oder anhand eines gut eingegrenzten und dargestellten geologischen Modells interpretiert.
NI 43-101	Kanadische Vorschrift National Instrument 43-101, ein allgemeiner Standard für die Berichterstattung über ermittelte Mineralressourcen und Erzreserven
Open pit mining / Tagebau	Eine Methode zur Gewinnung von Mineralien aus der Erde, bei der von der Oberfläche aus nach unten gegraben wird, so dass das Erz unter freiem Himmel abgebaut wird (im Gegensatz zum Untertagebau).
Quarzerzgänge	Ablagerungen von Quarzgestein, die sich in Rissen und Spalten des umgebenden Gesteins bilden. Sie werden durch gesättigtes geothermisches Wasser abgelagert, das durch die Risse im Gestein an die Oberfläche steigt und dann abkühlt, wobei es die Form der Risse annimmt, die es ausfüllt.
Stockwork / Stockwerk	Mehrere miteinander verbundene Erzgänge mit mehr als einer Ausrichtung, die in der Regel aus millimeter- bis zentimeterdicken Bruchfüllungs

	gängen und Erzschnüren bestehen.
Strike length / Streichlänge	Ein flächenförmiger Körper aus kristallisierten Mineralien innerhalb eines Gesteins, der sich im Allgemeinen in einer Diskontinuität oder einem Riss zwischen zwei Gesteinsschichten bildet.
	Wirtschaftliche Goldkonzentrationen sind oft in Adermineralien enthalten.
Vein / Erzgang	Die längste horizontale Abmessung eines Erzkörpers oder einer Mineralisierungszone.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.goldseiten.de/artikel/510820--Condor-Gold~-360-m-wahre-Maechtigkeit-mit-291-g~t-Gold-und-410-m-wahre-Maechtigkeit-mit-1523-g~t-Gold.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.